



CHSKY® 华天朗

Automobile Parts 汽车配件

关于我们 About Us

乐清市华天朗汽车电器有限公司是一家致力于汽车电器产品开发、生产、销售的实体企业，本着“诚信、求实、创新、和谐”的企业发展方针，精心打造国际一流的汽车电器产品品牌，持久地为国内外客户提供满意的产品与服务。

华天朗对品质的执着追求，以其良好的性能和完善的服务在市场竞争中获得广泛认同及消费者的青睐。公司以“质量为先、诚信为本、人才兴企、品牌立企、开拓创新”的经营理念，孜孜追求、勇创第一、敢为人先。

公司强化内部管理，一切以消费者为出发点，准确定位市场，完善产品策略，加强售前、售中、售后服务，不断提高企业的核心竞争力，不断开发适应市场需求的优质新型产品，以满足广大消费者的需求。

Yueqing CHSKY Automobile Apparatus Co.,Ltd. is a real enterprise engaging in developing, manufacturing and selling of auto electrical appliance, with the development logos of “trust, realism, innovation, harmony”, the company is fighting for international first-class brand of auto electrical appliance, supplying customer both at home and overseas with satisfactory product and service.

CHSKY continually strives after the quantity, and cjet broad recognition and customer's favor with its good performance and perfect service. The company adheres to the management idea of “quality first, trust as core, blossoming the company with by talent, standing the company by brand”, Pioneering and innovation, and pursuing constantly, creating NO.1 and being pioneer in course.

The company strengthens its interior management and before-sales, selling, after service, it completely treats customer as start, posit the market crrectly, and consummates the product's strategy, continuously enhancing core-competitiveness and developing new and high quality prodict to fit market requirment and satisfy customer' s requirement.



Content 目录

华天朗喇叭 -----	01/02
CHSKY Type Horn	
博世款喇叭 -----	03
BOSCH Type Horn	
菲亚姆款喇叭 -----	04
FIAMM Type Horn	
海拉款喇叭 -----	04
HELLA Type Horn	
电装款喇叭 -----	05
DENSO Type Horn	
PIAA款喇叭 -----	06
PIAA Type Horn	
赛格款喇叭 -----	07
SEGER Type Horn	

华天朗喇叭系列 (双音、单音)

CHSKY Automotive Horn (Dual-tone and Single-tone)

CH-1202G-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202H-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202I-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202A-B-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202A-L-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202X-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



博世款喇叭系列 (双音、单音)

BOSCH Type Automotive Horn (Dual-tone and Single-tone)

CH-1202J-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202Y-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202I-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



菲亚姆款蜗牛喇叭系列 (双音、单音)

FIAMM Type Automotive Horn (Dual-tone and Single-tone)

CH-1202F-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



海拉款喇叭系列 (双音、单音)

HELLA Type Automotive Horn (Dual-tone and Single-tone)

CH-1202K-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	Ø80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202L-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	123
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



电装款喇叭系列 (双音、单音)

DENSO Type Automotive Horn (Dual-tone and Single-tone)

CH-1202M-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	∅70
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202N-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	∅80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



PIAA款喇叭系列 (双音、单音)

PIAA Type Automotive Horn (Dual-tone and Single-tone)

CH-12020-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	∅80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-120201-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	∅80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



CH-1202P-2

额定电压 Voltage:(v)	DC12
工作电流 Current:(A)	≤4.5×2
基本频率 Frequency:(Hz)	H=510±20 L=410±20
声级 Sound level:(dB)	105-118dB
外径 Diameter:(mm)	∅80
可适用车型 Application:	12V通用Universal
一箱数量 Quantity:	50对/箱(50sets/carton)



赛格款喇叭系列 (双音、单音)

SEGER Type Automotive Horn (Dual-tone and Single-tone)

CH-1202AJ-2

额定电压 Voltage:(v) DC12
 工作电流 Current:(A) $\leq 4.5 \times 2$
 基本频率 Frequency:(Hz) H=510 \pm 20 L=410 \pm 20
 声级 Sound level:(dB) 105-118dB
 外径 Diameter:(mm) $\varnothing 80$
 可适用车型 Application: 12V通用Universal
 一箱数量 Quantity: 50对/箱(50sets/carton)



CH-90-2

额定电压 Voltage:(v) DC12
 工作电流 Current:(A) $\leq 4.5 \times 2$
 基本频率 Frequency:(Hz) H=510 \pm 20 L=410 \pm 20
 声级 Sound level:(dB) 105-118dB
 外径 Diameter:(mm) $\varnothing 90$
 可适用车型 Application: 12V通用Universal
 一箱数量 Quantity: 50对/箱(50sets/carton)



CH-1202Y1-2

额定电压 Voltage:(v) DC12
 工作电流 Current:(A) $\leq 4.5 \times 2$
 基本频率 Frequency:(Hz) H=510 \pm 20 L=410 \pm 20
 声级 Sound level:(dB) 105-118dB
 外径 Diameter:(mm) $\varnothing 80$
 可适用车型 Application: 12V通用Universal
 一箱数量 Quantity: 50对/箱(50sets/carton)





For Ford/Chevrolet/
Buick/GM Series
Two In One Horn Adapter



For Ford/Chevrolet/
Buick/GM Series Horn Adapter



For VW/Audi/
Skoda Horn Adapter



For VW/Audi/
Skoda Horn Adapter



For Hyundai/Kia
Horn Adapter



For Peugeot/Citroen
Horn Adapter



For Mitsubishi
Horn Adapter



For BMW Horn Adapter



For BMW 2 Horn Adapter



For Toyota/Lexus/Subaru
Horn Adapter



For Honda/Acura/Subaru
Horn Adapter



For Honda 2 Horn Adapter



Two In One Horn Adapter